

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Phobe 1505 представляет собой функциональный полисилоксановый состав без летучих органических соединений для гидрофобизации лакокрасочных составов. Создает сильный эффект скатывающихся капель воды.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает сильный эффект образования капель
- обеспечивает очень хорошую водостойкость
- высокое содержание активного вещества

ЭФФЕКТ**Уменьшенное водопоглощение****Эффект скатывающейся капли****Низкая склонность к грязеудержанию****Ранняя водостойкость****ПРИМЕНЕНИЕ****на водной основе**

2-уп. 100%

**порошок**

● не растворим ● частично растворим ● растворим

на основе органических растворителей

с радиационным отверждением

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

содержание активного вещества approx. 85 %

внешний вид прозрачная жидкость

описание химического состава раствор аминофункциональных полисилоксанов

растворитель изопропиллаурат

РАСТВОРИМОСТЬ**вода****этанол****трипропилен гликоль диакрилат****бутилацетат****уйит спирт**

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 1.0 - 7.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Добавление при диспергировании перед перемешиванием.
- Содержание растворителя в добавке можно вычесть из общего состава.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Строительные краски
- Покртия по дереву

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com