

DESCRIZIONE

REWOPAL® B 2003 è un additivo bagnante e disperdente per formulazioni a base acquosa. Particolarmente consigliato per la base di macinazione di pitture ai silicati.

VANTAGGI

specifico per pitture ai silicati

EFFETTO

Riduzione della viscosità con pigmenti organici/carbon black



Intensità del colore/brillantezza con pigmenti organici/carbon black



Riduzione della viscosità con pigmenti inorganici/cariche



Intensità del colore/brillantezza con pigmenti inorganici/cariche


ADEGUATO PER

acqua	solvente
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
bi-componente 100%	reticolazione UV
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
macinazione diretta	concentrati di pigmento contenenti resina
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concentrati di pigmento privi di resina	
<input type="radio"/>	

non idoneo parzialmente idoneo

APPLICAZIONI

Pitture per edilizia e decorative

DATI TECNICI

sostanza attiva	approx. 35 %
aspetto	liquido trasparente giallognolo
descrizione chimica	tetrasodio-N-(1,2-dicarbossietil)-N-alchilsolfosuccinato
valore pH	approx. 8
solvente	acqua

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 5.0 - 15.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Aggiungere all'impasto prima della fase di dispersione.
- È possibile anche l'utilizzo in post-aggiunta alla vernice.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra +4 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com