

TEGO® Rad 2200 N

DESCRIZIONE

TEGO® Rad 2200 N è un additivo bagnante di substrato e distendente per sistemi a reticolazione UV che combina massima compatibilità e forte effetto distendente. Raccomandato per sistemi che richiedono livellamento e maggiore effetto distendente.

VANTAGGI

- eccellente bagnatura del substrato
- altamente compatibile
- buone proprietà scivolanti
- adatto per i rivestimenti trasparenti sensibili

EFFETTO

Bagnatura del substrato



Promozione della distensione



Effetto scivolante



Effetto distaccante



Effetto antischiuma



trasparenza nelle vernici



ADEGUATO PER

acqua



solvente



bi-componente 100%



reticolazione UV



sistemi pigmentati



sistemi trasparenti



● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici di sovrastampa
- Inchiostri da stampa
- Inchiostri per stampa Inkjet
- Vernici per mobili

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido da trasparente a opalescente
descrizione chimica	silicone acrilato organo-modificato, radicalmente reticolabile

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 48 mesi dalla data di produzione. Proteggere dalla diretta luce solare.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com