

DESCRIZIONE

TEGO® Rad 2650 è un additivo distaccante per sistemi a reticolazione UV, che assicura massima scivolosità, eccellenti proprietà di distacco ed efficaci proprietà antischiama. Ideale per inchiostri pigmentati.

VANTAGGI

- forti proprietà di scivolosità e distaccanti
- efficace antischiama
- specifico per sistemi pigmentati

EFFETTO**Bagnatura del substrato****Promozione della distensione****Effetto scivolante****Effetto distaccante****Effetto antischiama****trasparenza nelle vernici****ADEGUATO PER**

acqua	solvente
●	●
bi-componente 100%	reticolazione UV
●	●
sistemi pigmentati	sistemi trasparenti
●	●

● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

Inchiostri da stampa

DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido da trasparente a lievemente opalescente
descrizione chimica	silicone acrilato, reticolabile UV

SOLUBILITÀ

acqua	TPGDA
●	●
acetone	acetato di butile
●	●

● insolubile ● parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 2.0 % Inchiostri UV per stampa e vernici di sovrastampa

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 % inchiostri serigrafici

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.5 % Inchiostri offset (litografici)

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- Miscelare prima dell'uso!
- In caso di stoccaggio prolungato, possibile formazione di un leggero sedimento. Ciò non influisce sulle proprietà finali del prodotto.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di almeno 48 mesi dalla data di produzione. Proteggere dalla diretta luce solare.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com