

描述

TEGO® Rad 2700是强剥离性能的第一选择。它是能量交联的离型添加剂，提供最大的剥离性能和滑度性能。另外提供消泡性能。高粘度有色油墨的理想选择。

优点

- 最大的剥离强度性能
- 出色助滑效果
- 有效消泡剂
- 尤其适合色浆体系

作用

基材润湿



促进流动



清爽效果



离型



消泡作用



清漆中的透明度



适用性

水性	溶剂型
●	●
双组分 100%	辐射固化
●	●
色漆	清漆
●	●

● 不适合 ● 部分适合 ● 适合

典型应用

- 喷墨
- 印刷油墨
- 丝印油墨

技术数据

活性物含量	100 %
外观	浑浊有色液体(产品储存过程中可能出现相分离但搅拌后能被重新混合)
化学描述	有机硅丙烯酸酯, 可辐射固化

溶解性

水	乙醇
●	●
醋酸丁酯	溶剂油
●	●

● 不溶 ● 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 3.0 %

工艺说明

可以按供货或预稀释状态加入涂料中。

操作&储存

当储存在原始的未开封包装时, 产品的有效期是自生产之日起48个月。产品应该被储存在远离太阳直射的地方。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是, 该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任, 包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是, 我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定。该等测试应由有资质的专家进行, 并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品, 亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com