SURFYNOL® 104 Z

условия сушки

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- смачивание пигмента и субстрата
- очень хороший контроль пенообразования
- пониженная водочувствительность

ЭФФЕКТ Смачивание субстрата Антикраторный эффект Розлив пеногашение Уменьшение статического поверхностного натяжения Уменьшение динамического поверхностного натяжения

на водной основе	на основе органических растворителей
•	•
2-уп. 100%	с радиационным отверждением
0	0
пигментированные покрытия	прозрачные покрытия
•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- покрытия для транспорта
- Покрытия по дереву
- Общепромышленные покрытия
- полиграфические краски
- Строительные краски

содержание	50 %
активного	
вещества	
внешний вид	прозрачная жидкость
описание	тетраметилдециндиол, димерное

поверхностно-активное вещество

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

химического

состава

ода	этанол
	•
рипропилен гликоль циакрилат	ацетон
	•
Бутилацетат	уайт спирит
	•

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.
- Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

 Хранить тару плотно закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте. Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае расслаивания или замерзания при низких температурах нагреть тару до 40°С и тщательно перемешивать перед применением.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третых лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии как правтеристик том. В померанения на собой право еносить из значенения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тидятельный сомотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждень надлежащей проверкой, которова должна поряжныся всеговая должна поряжны быть подтверждень надлежащей проверкой, которова должна поряжные как надлежащей проверкой, которова должна поряжные как надлежащей проверкой, которова должна поряжные как подтверждень инадлежащей проверкой, которова должна поряжные как по техноваров. Эксплутационные как проверкой, которова должна поряжные как проверкой, которова должна поряжные как по техноваров. Эксплутационные как поряжне стана проверкой которова должна поряжные как по техноваров. Эксплутационные как по техноваров. Эксплутационные как проверком должна поряжные как по техноваров. Эксплутационные как по техноваров. Эксплутационн

 $Evonik\ Operations\ GmbH\ |\ Goldschmidtstraße\ 100,\ 45127\ Essen,\ Germany\ |\ Telefon\ +49\ 201\ 173-2222\ Telefax\ +49\ 201\ 173-1939\ |\ \underline{www.coating-additives.com}$

