Additivo bagnante di substrato

SURFYNOL® 355

DESCRIZIONE

SURFYNOL® 355 è un agente bagnante di substrato con conformità globale al contatto alimentare. Adatto per rivestimenti ed inchiostri a base acquosa.

VANTAGGI

- bagnatura dinamica su substrati di difficile bagnabilità
- buon controllo della schiuma
- adatto per formulazioni compatibili con il contatto con gli alimenti

EFFETTO

Bagnatura del substrato

Effetto anticratere

Promozione della distensione

antischiuma

Riduzione della tensione superficiale statica

Riduzione della tensione superficiale dinamica

ADEGUATO PER

acqua	solvente
●	○
bi-componente 100%	**reticolazione UV**
○	○
sistemi pigmentati	**sistemii trasparenti**
●	●

○ non idoneo ◐ parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici di sovrastampa
- Inchiostri da stampa
- Can Coatings
- Inchiostri

DATI TECNICI

sostanza attiva	75 %
aspetto	liquido da trasparente a opalescente, da incolore a colorato
descrizione chimica	tensioattivo esente da acetilene
forma di fornitura	liquido
solvente	acqua

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	◐
TPGDA	**acetone**
◐	◐
acetato di butile	**ragia minerale**
○	◐

○ insolubile ◐ parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- Può essere aggiunto nelle fasi di macinazione e di completamento.

CONSERVAZIONE E STOCCAGIO

- Conservato negli imballi originali e sigillati , la shelf life del prodotto è di almeno 24 mesi dalla data di produzione.
- Conservare gli imballi ben chiusi in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il prodotto è stabile al congelamento-scongelamento; tuttavia, se è presente separazione o solidificazione per le basse temperature, riscaldare fino a 40° C e miscelare bene prima dell'uso. Si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per le informazioni più aggiornate.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK Leading Beyond Chemistry