基材润湿剂

SURFYNOL® 355

描述

SURFYNOL® 355 是一种基材润湿剂，符合全球食品接触法规，适合水性涂料和油墨。

优点

- 对难润湿的基材进行动态润湿
- 良好的控泡作用
- 可用于食品接触应用配方

作用

基材润湿

防缩孔效果

促进流动

消泡

降低静态表面张力

降低动态表面张力

适用性

水性	溶剂型
●	○
双组分 100%	**辐射固化**
○	○
色漆	**清漆**
●	●

○ 不适合 ◔ 部分适合 ● 适合

典型应用

- 罩光清漆
- 印刷油墨
- 罐听涂料
- 液体油墨

技术数据

活性物含量	75 %
外观	透明到浑浊，无色到有色液体
化学描述	不含炔的表面活性剂
交付形式	液体
溶剂	水

溶解性

水	乙醇
●	◔
TPGDA	**丙酮**
◔	◔
醋酸丁酯	**溶剂油**
○	◔

○ 不溶 ◔ 部分溶解 ● 可溶

推荐添加量

以供货形式对总配方计: 0.1 - 1.0 %

工艺说明

- 可以按供货或预稀释状态加入涂料中。
- 可在研磨和调漆阶段添加。

操作&储存

- 当储存在原始未开封包装时，产品的有效期是自生产之日起24个月。
- 将容器密封保存在干燥、阴凉、通风良好的地方。产品冻融稳定；如果在较冷的温度下发生相分离或冻结，将容器加热至40°C并在使用前彻底混合。有关最新信息，请参阅SDS。

本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我方现有的知识和经验。但是，该等信息及技术建议并不意味着我方应承担任何债务或其他法律责任，包括有关现有第三方知识产权尤其是专利权方面的责任。特别是，我方无意作出或暗示作出任何法律意义上的对产品属性明示或暗示的担保或保证。我方保留基于技术进步或进一步开发而作出任何变更的权利。客户仍有义务对所买进产品进行仔细检验和测试。本说明所述的产品性能应当经测试确定，该等测试应仅由有资质的专家进行，并由客户独立负责。引用其他公司使用的商号并不表示推荐任何产品，亦不暗示不能使用类似产品。

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

EVONIK
Leading Beyond Chemistry