

基材潤滑剤

SURFYNOL® 485

用例

SURFYNOL® 485は、水系への高い相溶性を持つ、水系塗料・インキ向け基材潤滑剤です。SURFYNOL® 485はまた、その安定化機能および乳化剤特性を用いることが可能です。

重要な利点

- 基材の動的濡れ性
- 良好な乳化性と安定性
- 食品接触対応処方に適する

効果

基材濡れ性



クレーター防止効果



流動性促進



消泡



静的表面張力の低減



動的表面張力の低減



適性

水系 溶剤系



100% 2液硬化 放射線硬化型



顔料配合 クリアー塗料



● 不適 ● 一部適する ● 適する

技術情報

有効成分量 100 %

外観 透明有色液

化学処方 エトキシル化アセチレン系界面活性剤

溶剤 -

溶解性

水 エタノール

● ●

TPGDA アセトン

● ●

酢酸ブチル ミネラルスピリット

● ●

● 不溶 ● 一部溶解 ● 溶解

推奨添加量

全配合量に対して製品有り姿にて算出: 0.1 - 2.0 %

処方手順

- 供給時または前希釈時に塗料を追加することができます。
- 粉碎および後添加工程中に導入可能

取り扱いおよび貯蔵

- 未開封状態で保管されるなら、製品の貯蔵安定期間は製造後60ヵ月です。
- コンテナーは乾燥、冷涼、およびよく換気された所で密閉した状態で保管すること。製品は通常、凍結融解に対し安定だが、万一低温保管により製品が層分離または凍結した場合、コンテナーを40°Cに加温し、使用前によく攪拌すること。

代表的な用途

- 印刷用インク
- 一般工業用塗料
- 木材用塗料
- 建築塗料

この文書に記した情報、技術等は、当社の現在における知識・経験に基づくものです。当社はこれらの情報、技術等による第三者の知的財産権、特に特許権の侵害問題などについて、いかなる賠償責任または法的責任も負いません。特に、当社が記載する情報には製品やサービスの構造、成分・仕組みは記載されず、また、記述内容は保証には該当しません。また、当社は技術の進歩または発展によりこれらの情報、技術等を変更する権利を有します。当社製品のユーティリティは納入された製品の検査、試験を入念に行う義務を負担します。この文書に記載される当社製品の機能について、適切な資格を持つエキスパートによる検査を行い確認してください。この文書内の他社名の引用は、同社を推薦するものでも、類似する製品の使用可能性を肯定するものでもありません

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com