

Пеногаситель/деаэратор для составов на водной осно

SURFYNOL® DF-62

УСЛОВИЯ СУШКИ

SURFYNOL® DF 62 представляет собой концентрат-пеногаситель на основе полизэфир-силоксановой технологии. Обеспечивает сочетание гашения пены и длительного предотвращения ее образования.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошие пеногасительные свойства и долговременная эффективность
- хорошая совместимость
- подходит для прозрачных составов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение покрытия кистью / валиком



Безвоздушное распыление



Распыление сжатым воздухом



Флексографическая / глубокая печать



Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



Напольное покрытие



ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе


2-уп. 100%

добавление на стадии диспергирования

на основе органических растворителей

с радиационным отверждением

добавление на стадии разбавления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пигментные пасты
- Покрытия по дереву
- Пластиковые покрытия
- полиграфические краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества

100 %

внешний вид прозрачная или слегка мутная бесцветная или цветная жидкость

описание химического состава сополимер полизэфирсилоксана, содержит гидрофобные частицы

растворитель -

РАСТВОРИМОСТЬ

вода этанол



трипропилен гликоль диакрилат ацетон



бутилацетат уайт спирит



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.05 - 0.5 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственным опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраним за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

