

# SURFYNOL® MD 20

## УСЛОВИЯ СУШКИ

SURFYNOL® MD 20 представляет собой очень хорошо совместимый молекулярный пеногаситель на основе технологии димерных поверхностно-активных веществ. Без силикона и диоксида кремния. Обеспечивает дополнительную динамическую смачивающую способность.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальное использование в составах на водной основе
- эффективность в борьбе с макро- и микропенной в сочетании с высокой совместимостью
- строго рекомендуется в сочетании с классическими пеногасителями на силиконовой основе или добавками для смачивания подложки

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Нанесение покрытия кистью / валиком



### Безвоздушное распыление



### Распыление сжатым воздухом



### Флексографическая / глубокая печать



### Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



### Напольное покрытие



## ПРИМЕНЕНИЕ

### на водной основе



2-уп. 100%



добавление на стадии диспергирования



### на основе органических растворителей



с радиационным отверждением



добавление на стадии разбавления



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Покрытия по дереву
- Общепромышленные покрытия
- полиграфические краски
- конвейерные автомобильные покрытия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>содержание активного вещества</b>	100 %
<b>внешний вид</b>	прозрачная цветная жидкость
<b>описание химического состава</b>	димерный молекулярный пеногаситель на основе органических соединений
<b>растворитель</b>	-

## РАСТВОРИМОСТЬ

<b>вода</b>	<b>этанол</b>
●	●
<b>трипропилен гликоль диакрилат</b>	<b>ацетон</b>
●	●
<b>бутилацетат</b>	<b>уайт спирт</b>
●	●

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

SURFYNOL® MD-20 ПАВ следует хранить в сухом и чистом помещении при температуре -10 °C и 50 °C. Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае расслоения или замерзания на холоду, подогреть упаковку до 40 °C и тщательно перемешивать перед применением. Сверяйте информацию из паспорта безопасности.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)