

DESCRIZIONE

SURFYNOL® SE è un additivo multifunzionale che combina eccellenti proprietà di bagnatura con un ottimo controllo della schiuma in rivestimenti e inchiostri a base acquosa. Tensioattivo autoemulsionante che si distingue per la particolare facilità di incorporazione.

VANTAGGI

- agente bagnante, antischiuma e stabilizzatore di viscosità molto efficace
- facilità di incorporazione, può essere post-aggiunto direttamente al prodotto finito e in sistemi acquosi diluiti
- resistente all'ossidazione e alla degradazione

EFFETTO**Bagnatura del substrato****Effetto anticratero****Promozione della distensione****antischiuma****Riduzione della tensione superficiale statica****Riduzione della tensione superficiale dinamica****ADEGUATO PER****acqua****bi-componente 100%****sistemi pigmentati****solvente****reticolazione UV****sistemi trasparenti**

● non idoneo ◐ parzialmente ● idoneo

APPLICAZIONI

- Vernici per industria
- Inchiostri da stampa

DATI TECNICI

sostanza attiva	80 %
aspetto	liquido colorato trasparente
descrizione chimica	tensioattivo formulato a base di diolo acetilenico autoemulsionabile
solvente	acqua

SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
●	●
TPGDA	acetone
●	●
acetato di butile	ragia minerale
●	●

● insolubile ◐ parzialmente ● solubile

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 2.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

Può essere aggiunto nelle fasi di macinazione e di completamento.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

- Conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.
- Conservare gli imballi ben chiusi in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Il prodotto è stabile al congelamento-scongelo; tuttavia, se è presente separazione o solidificazione per le basse temperature, riscaldare fino a 40° C e miscelare bene prima dell'uso.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com