

# TEGO® Twin 4100

## DESCRIZIONE

In qualità di tensioattivo Gemini a base silossanica, TEGO® Twin 4100 combina la bagnatura del substrato e gli effetti anti-crateri con specifiche proprietà antischiuma. Estremamente compatibile ed adatto per un'ampia e diversificata gamma di rivestimenti ed applicazioni.

## VANTAGGI

- applicazione universale
- buona efficacia
- eccellente prevenzione ed eliminazione dei crateri

## EFFETTO

### Bagnatura del substrato



### Effetto anticrateri



### Promozione della distensione



### antischiuma



### Riduzione della tensione superficiale statica



### Riduzione della tensione superficiale dinamica



## ADEGUATO PER

### acqua



### solvente



### bi-componente 100%



### reticolazione UV



### sistemi pigmentati



### sistemi trasparenti



● non idoneo ● parzialmente idoneo ● idoneo

## APPLICAZIONI

- Vernici per mobili
- Vernici per parquet
- Vernici per plastica
- Vernici per industria

## DATI TECNICI

<b>sostanza attiva</b>	100 %
<b>aspetto</b>	liquido colorato lievemente opalescente
<b>descrizione chimica</b>	tensioattivo Gemini a base di silossani

## SOLUBILITÀ

<b>acqua</b>	<b>etanolo</b>
●	●
<b>TPGDA</b>	<b>acetone</b>
●	●
<b>acetato di butile</b>	<b>ragia minerale</b>
●	●
● insolubile ● parzialmente ● solubile	

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- L'aggiunta alla vernice è possibile come fornito o prediluito.
- Si raccomanda l'aggiunta in fase di completamento.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)