

## УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Viscoplus 3000 представляет собой не зависящий от уровня pH ЛКМ ассоциированный загуститель с ньютоновским течением.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает практически ньютоновское течение
- применяется в широком диапазоне покрытий на водной основе
- не содержит алкилфенолэтоксилата и олова

## ЭФФЕКТ

### Структурная вязкость



### Предотвращение потекам



### Предотвращение расслоению



### Сопротивление течению



### Предотвращение разбрызгиванию



## ПРИМЕНЕНИЕ

### на водной основе



2-уп. 100%



пигментированные покрытия



● не растворим ● частично растворим ● растворим

### на основе органических растворителей



с радиационным отверждением



прозрачные покрытия



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Строительные краски
- полиграфические краски
- Покрытия по дереву
- Общепромышленные покрытия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества	approx. 25 %
внешний вид	прозрачная или мутная жидкость
описание химического состава	неионный полиуретановый раствор
растворитель	вода

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление в ЛКМ после производства
- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной закрытой таре при температуре +4 до +40 °С, продукт имеет срок хранения по меньшей мере 24 месяца с даты производства.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не представляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)