# TEGO® Wet 238

### условия сушки

TEGO® Wet 236 - это суперсмачиватель с полиэфирномодифицированной силоксановой основой, который обеспечивает исключительное смачивание субстрата в сочетании с хорошей текучестью и выравнивающими свойствами в рецептурах красок и чернил на водной основе.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное предотвращение образования и удаление кратеров
- хороший розлив и выравнивание
- очень хорошее смачивание субстрата

# ЭФФЕКТ Смачивание субстрата Антикраторный эффект Розлив пеногашение Уменьшение статического поверхностного натяжения Уменьшение д инамического поверхностного натяжения

на вод ной основе	на основе органических растворителей
•	0
2-уп. 100%	с рад иационным отверждением
•	0
пигмент ированные покрыт ия	прозрачные покрытия
•	•

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общепромышленные покрытия
- Пластиковые покрытия
- Покровные лаки
- Покрытия по дереву

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
одержание активного ещества	100 %
нешний вид	прозрачная цветная жидкость
писание химического соста	ва
аст ворит ель	-

вод а	этанол
	•
грипропилен гликоль циакрилат	ацетон
	•
бутилацетат	уайт спирит

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

### УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.
- Может вводиться при диспергировании или на стадии перемешивания

# ТРАНСПОРТИРОВККА И ХРАНЕНИЕ

- •
- Избегать попадения прямых солнечных лучей. Хранить тару плотно закрытую в сухом прохладном и хорошо проветриваемом месте.
   Продукт стабилен при замораживании и размораживании; в случае замерзания при низких температурах, прогреть тару до 40°C и тщательно перемешать перед использованием. Пожалуйста, ссылайтесь на паспорт безопасности для уточнения информации.

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третых лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются нижаме гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии как разрактеристих истой точки эрения. Мы сохранаем за собой право вносить к эмеменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный сомотр и проверку полученных товаров. Эксплутационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей провержой, которая должна преводиться квалифицированными экспертами, на устовиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марох других физир не ваявлегостве рекомендацией и не исключает вовожности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

