

## DESCRIZIONE

TEGO® Wet 240 CN è un additivo bagnante di substrato a base silossanica estremamente attivo. Permette un'eccellente e fine nebulizzazione in applicazioni a spruzzo. Molto compatibile e sovraverniciabile.

## VANTAGGI

- fine nebulizzazione in applicazioni a spruzzo
- particolarmente adatto per rivestimenti a base acquosa
- specifico per rivestimenti a basso contenuto di composti organici volatili (VOC)

## EFFETTO

### Bagnatura del substrato



### Effetto anticratero



### Promozione della distensione



### antischiama



### Riduzione della tensione superficiale statica



### Riduzione della tensione superficiale dinamica



## ADEGUATO PER

### acqua



### solvente



### bi-componente 100%



### reticolazione UV



### sistemi pigmentati



### sistemi trasparenti



● non idoneo ● parzialmente ● idoneo

## APPLICAZIONI

- Vernici per plastica
- Vernici per mezzi commerciali (ACE)
- Vernici per legno
- Vernici per mobili

## DATI TECNICI

sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido trasparente
descrizione chimica	copolimero polisilossanico

## SOLUBILITÀ

acqua	etanolo
TPGDA	acetone
acetato di butile	ragia minerale

● insolubile ● parzialmente ● solubile

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- Si raccomanda l'aggiunta come fornito.
- Si raccomanda l'aggiunta in fase di completamento.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)