

## DESCRIZIONE

TEGO® Wet 296 con eccellenti proprietà di bagnatura del substrato e anti-crateri, migliora il livellamento nei rivestimenti a base acquosa.

## VANTAGGI

- altamente attivo ed ampiamente utilizzabile
- efficace prevenzione ed eliminazione dei crateri
- favorisce il livellamento

## EFFETTO

### Bagnatura del substrato



### Effetto anticrateri



### Promozione della distensione



### antischiuma



### Riduzione della tensione superficiale statica



### Riduzione della tensione superficiale dinamica



## DATI TECNICI

<b>sostanza attiva</b>	52 %
<b>aspetto</b>	liquido trasparente
<b>descrizione chimica</b>	copolimero polisilossanico
<b>forma di fornitura</b>	liquido
<b>solvente</b>	glicole dipropilenico monometiltere

## SOLUBILITÀ

<b>acqua</b>	<b>etanolo</b>
<b>TPGDA</b>	<b>acetone</b>
<b>acetato di butile</b>	<b>ragia minerale</b>

● insolubile parzialmente ● solubile

## ADEGUATO PER

<b>acqua</b>	<b>solvente</b>
<b>bi-componente 100%</b>	<b>reticolazione UV</b>
<b>sistemi pigmentati</b>	<b>sistemi trasparenti</b>

● non idoneo parzialmente ● idoneo

## DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0 %

## MODALITÀ D'IMPIEGO

- Miscelare prima dell'uso!
- Si raccomanda l'aggiunta in fase di completamento.
- Si raccomanda l'aggiunta come fornito.

## CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Se conservato negli imballi originali e sigillati la shelf life del prodotto è di 60 mesi dalla data di produzione.

## APPLICAZIONI

- Vernici per industria
- Vernici per mezzi commerciali (ACE)
- Vernici per legno
- OEM per automotive

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avrà in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idoneità e conformità della merce in arrivo. Eventuali analisi o prove riguardanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)