# TEGO® Wet 510

## **DESCRIZIONE**

TEGO® Wet 510 è un additivo bagnante di substrato esente da silicone con buone proprietà di bagnatura del substrato. Estremamente raccomandato per rivestimenti a base acquosa con applicazioni dinamiche

#### **VANTAGGI**

- contribuisce a livellamento e brillantezza
- bassa schiumosità
- buona riduzione della tensione superficiale dinamica

EFFETTO	
Bagnatura del substrato	
Effetto anticratere	
Promozione della distensione	
antischiuma	
Diducione della tensione superficiale station	
Riduzione della tensione superficiale statica	
Riduzione della tensione superficiale dinamica	

qua	solvente
	•
i-componente 100%	reticolazione UV
	0
stemi pigmentati	sistemii trasparenti
	•

# **APPLICAZIONI**

- OEM per automotive
- Vernici per mezzi commerciali (ACE)
- Vernici per legno
- Inchiostri da stampa

DATI TECNICI	
sostanza attiva	100 %
aspetto	liquido trasparente
descrizione chimica	tensioattivo organico non ionico

acqua	etanolo
	•
TPGDA	acetone
	•
acetato di butile	ragia minerale
	•

## **DOSAGGIO CONSIGLIATO**

Come fornito calcolato sulla formulazione totale : 0.1 - 1.0%

## **MODALITÀ D'IMPIEGO**

Si raccomanda l'aggiunta come fornito.

# **CONSERVAZIONE E STOCCAGIO**

Se conservato negli imballi originali e sigillati (temperatura compresa fra -40 e +40° C), la shelf life del prodotto è di almeno 72 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avañ in ogni caso l'onere di ispezionare e verificare la idonetità e conformità della merce in arrivo, proven diquardanti le prestazioni dei prodotti tipotranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

