ZETASPERSE® 1600

DESCRIZIONE

ZETASPERSE® 1600 è un additivo bagnante e disperdente prevalentemente anionico per formulazioni a base acquosa. Utilizzato con pigmenti organici dimostra straordinarie proprietà di stabilizzazione

VANTAGGI

- eccellente per pigmenti organici
- permette elevata concentrazione dei pigmenti
- stabilizzazione a lungo termine

EFFETTO

Riduzione della viscosità con pigmenti organici/carbon black

Intensità del colore/brillantezza con pigmenti organici/carbon black

Riduzione della viscosità con pigmenti inorganici/cariche

Intensità del colore/brillantezza con pigmenti inorganici/cariche

acqua macinazione diretta concentrati di pigmento Concentrati di pigmento privi di resina non idoneo parzialmente idoneo

APPLICAZIONI

- Concentrati di pigmento
- · Vernici per industria
- Pitture per edilizia e decorative
- Vernici per legno

sostanza 50 % in peso attiva aspetto liquido trasparente, da rosso ad ambrato descrizione chimica elevata affinità ai pigmenti

solvente acqua/glicole propilenico
viscosità a Approx. 200 mPas

25°C

DATI TECNICI

acqua	etanolo
2	•
TPGDA	acetone
	•

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Come fornito calcolato sul contenuto di pigmento inorganico: 5.0 - 30.0 %

Come fornito calcolato sul contenuto di pigmento organico: 20.0 - 70.0

Come fornito calcolato sul contenuto di carbon black: 40.0 - 150.0 % Livello di dosaggio raccomandato per co-macinazione: 0.5 - 2.0 %

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Aggiungere prima della macinazione.
- Miscelare accuratamente prima dell'uso.

CONSERVAZIONE E STOCCAGIO

Conservato negli imballi originali e sigillati, la shelf life del prodotto è di 36 mesi dalla data di produzione.

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico da noi fornito corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. In particolare, esse non comportano alcuna assicurazione o garanzia, espressa o tacita, sulle proprietà dei prodotti sotto qualsiasi aspetto legale inteso o implicito. La nostra Società si riserva il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica derivante dal progresso tecnologico o da ulteriori attività di sviluppo. Il cliente avarà in ogni casso l'onere di ispezionare e verificare la idonetià e conformità della merce in arrivo, protre disparatanti le prestazioni dei prodotti potranno essere eseguite unicamente da personale qualificato e sotto la esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a nomi commerciali usati da altre società non vuol dire che noi li raccomandiamo né che simili prodotti non possano essere utilizzati.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com

